



Elancourt, le 30 juin 2016

DIRECTION REGIONALE Ile-De-France
12 Avenue Gay Lussac
ZAC LA CLEF SAINT PIERRE
F-78990 ELANCOURT

SAPA BUILDING SYSTEMS

270, rue Léon Joulin
BP 1209
31037 TOULOUSE Cedex 1
FRANCE

DIVISION ENVELOPPE DU BATIMENT
Laboratoire Produits de l'Enveloppe


RAPPORT D'ESSAIS N°BEB1.G.4025-194

ESSAIS REALISES sur

: GARDE-CORPS « CONFIANCE » simple poteau
Public, droit, sur dalle, paquebot vitré / tôle
Sous lisse, MC ronde bande filante devant dalle

A la demande de la société
Pour le compte de la société

: SAPA BUILDING SYSTEMS
: SAPA BUILDING SYSTEM



LIEU DES ESSAIS

: Laboratoire de st Rémy

Date : Mars 2005

CORPS D'EPREUVE

Provenant de la société
Reçu chez GINGER CEBTP le

: SAPA BUILDING SYSTEMS
: 03/03/2005

NATURE DES ESSAIS :

Essais de garde-corps conformément aux dispositions de la norme française
NF P 01-013 d'août 1988. : « Essais de garde-corps – Méthode et critères » ;
De l'eurocode 1991-1 mars 2003/ A1 de 2009, NF P06-111-2/- A1 de mars 2009.

OBSERVATIONS : Ce rapport annule et remplace le rapport B565.5.4028-194 du 27/05/2005

Sauf autorisation préalable, le présent rapport n'est utilisable, à des fins commerciales ou publicitaires, qu'en reproduction intégrale. Les résultats obtenus ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et/ou corps d'épreuves et des essais.

Le présent rapport comporte 7 pages dont 1 page en annexe

UNE EXPERTISE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Ginger CEBTP - S.A.S.U. au capital de 2 597 660 € - 12 avenue Gay Lussac - ZAC La Clef Saint Pierre - 78990 ELANCOURT
Tél : +33 (0)1 30 85 24 00 - Fax : +33 (0)1 30 85 24 30 - Email : cebtptcontact@groupe-cebtp.com - www.groupe-cebtp.com
RCS Versailles B 412 442 519 - Code APE 7112B - N° TVA. FR 31 412 442 519
Qualifié OPQIBI sous le n° 81 05 0433 - Organisme certificateur déclaré auprès du Ministère chargé de l'Industrie

SOMMAIRE

1	PREAMBULE	3
2	OBJET	3
3	INTERVENANTS	3
3.1	PERSONNES EFFECTUANT LES ESSAIS :	3
3.2	PERSONNES EXTERIEURES PRESENTES :	3
4	DESCRIPTION DE LA MAQUETTE	3
4.1	GARDE-CORPS	3
5	PRINCIPE DES ESSAIS.....	4
5.1	ESSAI STATIQUE VERTICAL	4
5.2	ESSAI STATIQUE HORIZONTAL VERS L'INTERIEUR	4
5.3	ESSAI STATIQUE HORIZONTAL VERS L'EXTERIEUR	4
5.3.1	<i>Charge d'exploitation</i>	4
5.3.2	<i>Essai de sécurité</i>	5
5.4	ESSAIS DE CHOC SUR REMPLISSAGE	5
5.4.1	<i>Choc de résistance</i>	5
6	PERFORMANCES DEMANDEES ET RESULTATS DES ESSAIS	5
6.1	ESSAI STATIQUE VERTICAL	5
6.2	ESSAI STATIQUE HORIZONTAL VERS L'INTERIEUR	5
6.3	ESSAI STATIQUE HORIZONTAL VERS L'EXTERIEUR	6
6.4	ESSAI DYNAMIQUE SUR LE REMPLISSAGE	6
7	CONCLUSION	6

ANNEXES

1 PREAMBULE

Dans le cadre du développement de sa gamme, la société **SAPA BUILDING SYSTEMS (SBS)** s'est adressée à GINGER CEBTP, pour lui confier une mission de réalisation d'essais sur un garde-corps de la marque **SAPA BUILDING SYSTEM**, à savoir :

Essais de résistance de l'élément de garde-corps au niveau de l'appui

- ✓ Essai statique vertical
- ✓ Essai statique horizontal de l'extérieur vers l'intérieur
- ✓ Essai statique horizontal de l'intérieur vers l'extérieur : Charge d'exploitation
- ✓ Essai statique horizontal de l'intérieur vers l'extérieur : Charge de sécurité

Essais de chocs dynamiques sur le remplissage

- ✓ Essai de choc de corps mou

Conformément aux dispositions de la norme française homologuée NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps – Méthodes et critères", de l'eurocode 1991-1 de mars 2003/ A1 de 2009 et NF P06-111-2/ A1 de mars 2009.

2 OBJET

Le présent rapport a pour objet la synthèse des résultats constatés lors des essais ci-dessus cités sur la base d'une procédure d'essais décrit dans la norme NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps - Méthodes et critères", de l'eurocode 1991-1 mars 2003/ A1 de 2009 et NF P06-111-2/ A1 de mars 2009.

3 INTERVENANTS

3.1 Personnes effectuant les essais :

M. GAUDRON	GINGER CEBTP
M. GUIRAUD	GINGER CEBTP

3.2 Personnes extérieures présentes :

M. Robert CLAUZET	SBS
M. Robert ROZ	SBS

4 DESCRIPTION DE LA MAQUETTE

Le garde-corps testé est conforme au plan de principe joint à ce rapport d'essais.
Il présente les caractéristiques principales suivantes :

4.1 Garde-corps

✓ Dénomination commercial	CONFiance
✓ Garde-corps aluminium à potelets	oui
✓ Mode de pose	sur dalle
✓ Trame, axes potelets (lg)	985mm
✓ Hauteur	1034 mm
✓ Potelets	Profil tubulaire P28013*
✓ Fixation au sol	Fixation sur dalle par platine A28078*
✓ Main courante	Profil tubulaire P28009*
✓ Lisse(s)	Profil tubulaire P28003+A28069+P28004*
✓ Remplissage	Vitrage 44/2 clair ou tôle aluminium 3mm perforée diamètre 15mm + 2 lisses P28007*

* Données fournies par la société SAPA BUILDING SYSTEMS


5 PRINCIPE DES ESSAIS

5.1 Essai statique vertical

L'essai consiste à soumettre l'élément de garde corps à l'action d'un effort statique vertical, exercé sur la main courante, et dirigée vers le bas.

L'effort est appliquée progressivement et sans choc jusqu'à la valeur maximale spécifiée puis maintenue pendant un temps défini.


La charge verticale (P_v) appliquée est de 100 daN au milieu de la portée entre points d'ancrage.



5.2 Essai statique horizontal vers l'intérieur

L'essai consiste à soumettre l'élément de garde corps à l'action d'un effort statique horizontal, exercé sur la main courante au milieu de la portée et dirigé de l'extérieur vers l'intérieur.

La charge totale par travée est de 40 daN.



5.3 Essai statique horizontal vers l'extérieur

5.3.1 Charge d'exploitation

L'essai consiste à soumettre l'élément de garde corps à l'action d'un effort statique horizontal, exercé sur la main courante, et dirigé de l'intérieur vers l'extérieur.

L'effort est appliqué progressivement et sans choc jusqu'à la valeur maximale spécifiée puis maintenue pendant un temps défini.

La charge d'exploitation (P_e) appliquée est déterminée avec le tableau des catégories d'usages ci-dessous.




Tableau des catégories d'usages

Catégories d'usages	Usage spécifique	Charges qk (kN/ml)
A* <input checked="" type="checkbox"/>	Habitation, résidentiel	0.6
B* <input checked="" type="checkbox"/>	Bureaux	0.6
C1* <input type="checkbox"/>	Lieux de réunion équipés de tables	1.0
C2* <input type="checkbox"/>	Lieux de réunion équipés de sièges	1.0
C3* <input type="checkbox"/>	Lieux de réunion sans présence d'obstacles	1.0
C4* <input type="checkbox"/>	Lieux de réunion permettant des activités physiques	1.0
C5* <input type="checkbox"/>	Lieux de réunion susceptible d'accueillir des foules importantes	3.0
D* <input type="checkbox"/>	Commerces	1.0

* Données fournies par la société SAPA BUILDING SYSTEMS

5.3.2 Essai de sécurité


Idem à l'essai statique extérieur mais avec une charge majorée pendant 15 minutes.
Le coefficient majorateur est de 1.7 ; soit $P_s = 1.7 \times P_e$ pour les garde corps en aluminium.

5.4 Essais de choc sur remplissage

5.4.1 Choc de résistance

L'essai dynamique de corps mou est réalisé à l'aide d'un sac de toile rempli de billes de verre. Le sac tombe, en mouvement pendulaire, sans vitesse initiale, et vient frapper perpendiculairement à son plan, l'élément de remplissage aux points d'impacts :

Note : L'essai est effectué avec un sac de 50 kg.
Pour une énergie de 600 joules, hauteur $H = 1.20 \text{ m}$



6 PERFORMANCES DEMANDEES ET RESULTATS DES ESSAIS

6.1 Essai statique vertical

ESSAI	EFFORT daN	Critères	OBSERVATIONS
Charge totale	100	$a \leq 3 \text{ mm}$	RAS

6.2 Essai statique horizontal vers l'intérieur

ESSAIS	EFFORT daN / travée	Critères	OBSERVATIONS
Pi Charge d'exploitation	40	$a \leq 15 \text{ mm}$	Flèche maxi sous charge = 32.5 mm Déformation maxi résiduelle (a) = 2.5 mm

a = déformation résiduelle admissible relevée après déchargement

L : longueur d'une travée du garde-corps

6.3 Essai statique horizontal vers l'extérieur

ESSAI	EFFORT daN	Critères	OBSERVATIONS	
Pe <i>Charge d'exploitation</i>	100	Pas de détérioration ni de dégradation des éléments constitutifs du garde-corps, potelet, remplissage, fixation	Flèche sous charge = 45.8 mm Déformation résiduelle (a) = 0.4 mm	RAS
Ps <i>Charge de sécurité</i>	170	$a \leq 8.04 \text{ mm}$	Flèche sous charge = 79.3 mm Déformation résiduelle (a) = 2.9 mm	RAS

6.4 Essai dynamique sur le remplissage

Type de remplissage	CHOC	Critères	OBSERVATIONS
<i>Vitrage 44/2 clair ou tôle aluminium 3 mm perforée + 2 lisses P28007</i>	Choc à 600 joules Au centre du remplissage	Le garde-corps ne doit ni être traversé ni être emporté Il ne doit pas y avoir de chute de débris, pouvant causer des blessures corporelles	R.A.S

7 CONCLUSION

Essais statiques : Comportement satisfaisant à l'essai statique vers l'intérieur selon la NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps – Méthodes et Critères".

Comportement satisfaisant aux essais statique vers l'extérieur selon la NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps – Méthodes et Critères". (Eurocode 1991-1 mars 2003/ A1 de 2009 et NF P06-111-2/- A1 de mars 2009)

Comportement satisfaisant à l'essai statique vertical selon la NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps – Méthodes et Critères".

Essais de choc : Comportement satisfaisant aux essais de chocs de corps mou selon la NF P 01.013 d'août 1988 : "Essais de garde-corps – Méthodes et Critères".

CE RAPPORT D'ESSAIS NE PRÉJUGE PAS DE L'ATTRIBUTION D'UNE MARQUE DE QUALITÉ

Le Chargé d'affaires
Laboratoire Produits de Enveloppe



Anthony SOUCHARD

Le chef de service
Laboratoire Produits de Enveloppe



Aurélien GAUDRON

CONFiance

Garde-corps

Remplissage

